

SB-Sauger

Zum Gesamtkonzept einer SB-Waschanlage gehören immer leistungsstarke Sauger.



Mit modernster Zyklon-Filtertechnik

- ▶ Drehstromturbine mit Seitenkanalverdichter
- ▶ Seitenkanalverdichter-Drehzahl: 2.800 U/min
- ▶ Schallpegel: 66 dB(A) in 5 m Abstand in Standardausführung
- ▶ Schallpegel: 57,5 dB(A) in 5 m Abstand mit Schalldämmung (Option)

Perfektes Überkopfschlauchsystm

- ▶ einfaches Handling des Saugschlauches
- ▶ keine Bodenberührung und somit wenig Verschleiß und Verschmutzung des Saugschlauches und Saugdüse
- ▶ großer Saugschlauchhalter seitlich

Option: Edelstahl

- ▶ komplettes Gerätegehäuse aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen
- ▶ Edelstahl-Saugrohre 180° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter aus Edelstahl

Technische Daten	Mono	Duo
Saugleistung	1700 l/min	2x 1700 l/min
Vakuum	230 mbar	2x 230 mbar
Inhalt Schmutzbehälter	70 l	2x 70 l
Saugschlauchlänge	500 cm	2x 500 cm
Schallpegel	66dB (A)/ 57,5 dB (A)*	66dB (A)/ 57,5 dB (A)*
Stromart	3 Ph / 400 V / 50 Hz	3 Ph / 400 V / 50 Hz
Elektrischer Anschlusswert	2,3 kW	4,6 kW
Maße	120 x 80x 300 cm	120 x 80x 300 cm
Gewicht	400	450
Art.-Nr.	19702	19801